



I Tampioni in Alluminio sono disponibili dal diametro nominale 1 1/2" fino a 36", con codolo filettato da 1/2", 1" e 2" BSP.

Le guarnizioni standard sono in gomma naturale e guarnizioni in gomma speciale sono disponibili per applicazioni dove è richiesta una grande resistenza agli agenti chimici.

I tampioni sono costruiti in accordo alle British Standard BS 8005, per bassa pressione.

TAMPONI in ALLUMINIO

tampone	3 "	3,5 "	4 "	6 "	7 "	8 "	9 "	10 "	12 "	14 "	15 "
bocchettone	0,5 "	0,5" o 1"	0,5" o 1"	1" o 2"	1" o 2"	1" o 2"	1" o 2"	1" o 2"	1" o 2"	1" o 2"	1" o 2"
range [mm]	73-87	87 - 94	96 -108	149 -165	165 -190	192 -210	205 -235	230 -260	285 -315	340 -370	360 -385

tampone	16 "	18 "	20 "	21"	24 "	26 "	27 "	28 "	30 "	33 "	36 "
bocchettone	1" o 2"	1" o 2"	2 "	2 "	2 "	2 "	2 "	2 "	2 "	2 "	2 "
range [mm]	390-420	438-470	485 -520	510 -555	593 -625	635 -670	655 -690	680 -715	730 -770	810 -840	890 -925

cod.art.	misura		intervallo	filetto
	[pollici]	[mm]	misura	esterno
ATA3040	1, 1/2	40	1/2 BSP	37 - 45
ATA3050	2	50	1/2 BSP	48 - 62
ATA3060	2, 1/2	60	1/2 BSP	62 - 70
ATA3075	3	75	1/2 BSP	73 - 87
ATA3085	3, 1/2	85	1/2 BSP	87 - 94
ATA3100	4	100	1/2 BSP	96 - 108
ATA3115	4, 1/2	115	1/2 BSP	107 - 120
ATA3125	5	125	1/2 BSP	120 - 137
ATA3150	6	150	1/2 BSP	149 - 165
ATA4150	6	150	1 BSP	149 - 165
ATA4175	7	175	1 BSP	167 - 191,5
ATA4200	8	200	1 BSP	192 - 210
ATA4225	9	225	1 BSP	215 - 235
ATA4250	10	250	1 BSP	230 - 260

cod.art.	misura		intervallo	filetto
	[pollici]	[mm]	misura	esterno
ATA4300	12	300	1 BSP	285 - 315
ATA4350	14	350	1 BSP	340 - 370
ATA4400	16	400	1 BSP	390 - 420
ATA4450	18	450	2 BSP	438 - 470
ATA4500	20	500	2 BSP	485 - 520
ATA4550	21	550	2 BSP	510 - 555
ATA4600	24	600	2 BSP	593 - 625
ATA4650	26	650	2 BSP	635 - 670
ATA4700	28	700	2 BSP	680 - 715
ATA4750	30	750	2 BSP	730 - 770
ATA4815	32	815	2 BSP	765 - 810
ATA4850	34	850	2 BSP	840 - 880
ATA4900	36	900	2 BSP	890 - 925